

ESMALTE SINTÉTICO SATINADO BASE TR

REV 1/ DICIEMBRE 2023

PINTURAS



DESCRIPCIÓN

Diseñado a base de resinas alquídicas, se destaca por su gran capacidad de cubrición y un acabado de alta calidad. Ideal para una variedad de aplicaciones, este esmalte ofrece un acabado satinado que combina durabilidad con estética. Por sus propiedades esta recomendado en interiores y exteriores, para la protección de todo tipo de soportes metálicos o de madera.

DATOS TÉCNICOS

| | |
|---------------------------|---|
| NATURALEZA | Alquídica |
| ACABADO | Satinado |
| COLOR | Colores carta RAL, NCS y NOVA |
| DENSIDAD | 0,90-1 kg/l |
| RENDIMIENTO | 10-11 m ² /litro según soporte |
| SECADO | 5-6 horas |
| REPINTADO | 12-24 horas |
| MÉTODOS DE APLICACIÓN | Brocha, rodillo, pistola |
| DILUCIÓN | Disolvente |
| CONDICIONES DE APLICACIÓN | Mín. 5° C - Máx. 40° C. |
| PRESENTACIÓN | 4 litros, 750 mililitros, 15 litros (bajo pedido) |

MODO DE EMPLEO

Preparación de la superficie:

Remover bien el envase. Las superficies a pintar deben de estar limpias, secos y consistentes. Las superficies a pintar deberán estar exentas de polvo, grasa y pinturas viejas, en superficies nuevas es necesaria una primera mano de imprimación.

Dilución:

La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con disolvente Sintético, para las manos posteriores no diluir más de un 5%.

PRECAUCIONES

Realizar una buena ventilación del local y disponer de un sistema de extracción. Utilizar mascarilla, gafas de seguridad y guantes protectores durante la aplicación. Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al producto. Preservar el producto de temperaturas bajo cero.